



**Ausschreibungstext für BTM-Lagertüre Grad 3, EN 1143-1  
Nach BfArM 4114 (01.01.2007)**

**Modell: Wertschutztür GTRT-BTM**

Zur Lagerung von Betäubungsmitteln unter Einhaltung der Richtlinien über Maßnahmen zur Sicherung von Betäubungsmittelvorräten bei Erlaubnisinhabern nach §3 Betäubungsmittelgesetz (BtMG) und BfArM 4114 (1.1.2007)

**Qualitätsmerkmale:**

typgeprüft und zertifiziert nach Euronorm EN 1143-1  
Durchgangsmaß: H 1984 x B 980 mm  
Komplett mit Rahmen zum Andübeln  
für 240 mm Mauerwerk  
Türanschlag DIN rechts (links möglich)  
vorbereitet zum Anschluss an bauseitige Alarmzentrale\*  
Lackierung RAL 7035 Lichtgrau  
Erforderliche Maueröffnung für Trockeneinbau H 2200 x B 1120 mm  
komplett mit hochfestem Tresorspezialbeton ausgegossen  
Schutz gegen mechanische und/oder thermisch wirkende  
Einbruchwerkzeuge mit 80/120 RU nach VdS 2450

**Verschluss:** Doppelbartschloss der Klasse 2 (EN 1300), 2 Schlüssel  
Zusätzlich zum Doppelbartschloss folgendes  
Hochsicherheits-Verschlussystem nach EN 1300:  
Elektronisches Hochsicherheitsschloss SECU SELO-BR, vollredundant  
Schlossklasse 2 (B), EN 1300

**Schlossmerkmale:**

- \* elektrische Komponenten sind vollredundant ausgeführt
- \* Eingabe über verschleißgeschützte Tastatur
- \* bis 100 Millionen frei wählbare 7- oder 8-stellige Öffnungscodes
- \* 1 Administratorcode, weitere einstellbar
- \* bis zu 39 weitere Benutzercodes
- \* Klartext-Benutzernamen
- \* 4- oder 6-Augen-Prinzip einstellbar
- \* Öffnungsverzögerung bis 99 Minuten einstellbar
- \* Kalendersperrungen einstellbar
- \* 2 unabhängige Zugriffstimer mit jeweils 8 Zeitfenstern
- \* alphanumerische Anzeige auf 4-zeiligem Display
- \* Displaybeleuchtung
- \* 12 Sprachen
- \* Anzeige des Batteriezustandes
- \* Professional Modus und Lite Modus
- \* Aufzeichnung der letzten 1000 Ereignisse
- \* Darstellung der letzten Ereignisse auf dem Display

*Tresore ~ Wertschutzschränke ~ Safes  
Tresortüren ~ Waffentresore ~ Datensafes  
Montage ~ Tresorservice ~ Notöffnungen  
Tresortransporte ~ Entsorgung ~ Stahlbau*

[www.tresorbau-guembel.de](http://www.tresorbau-guembel.de)

**TRESORBAU**  
Wolfgang Gümbel

- \* Fernsperrung und Stromversorgung durch EMA
- \* integrierter Öffnungszähler
- \* integrierte Sicherheitsmaßnahmen gegen gewaltsame Öffnungsversuche
- \* VdS-Anerkennung Klasse 2
- \* ECB-S -Schloßklasse B
- \* EN 1300 Klasse B
- \* BSI-Zulassung

**Tagestür:**

Tagesgittertüre mit Durchreicheschutz  
Vorgerichtet für bauseitiges Profilzylinderschloß  
Analog zur Wertschutztür nach innen öffnend  
Lackiert nach RAL 7035 Lichtgrau

**\*Alarmanschluss:**

Die Wertschutztür ist vorgerichtet für den Einbau folgender EMA-Komponenten zum bauseitigen Anschluss an eine VdS-anerkannte Einbruchmeldeanlage der Klasse C:

Rahmenkontakt (Klasse C)  
Deckelkontakt (Sabotagekontakt) (Klasse C)  
Riegelschaltkontakt (Klasse C)  
Körperschallmelder (Klasse C)  
Verteiler  
Kabelübergang erfolgt vom Türflügel über ein Hohlscharnier  
Scharf-/unscharf-Schaltung erfolgt über Eingabe der EMA  
Fernsperre des E-Schlusses bei scharfer EMA  
Stiller Alarm möglich

**Montage:**

Montage der Türe in betriebsfertigem Zustand durch geschulte Fachmonteure  
Maurer- und Malerarbeiten werden vom Auftraggeber durchgeführt

**Gewährleistung:**

Erweiterte Gewährleistung über 60 Monate