

# Sicherheitsstufen gegen Einbruch und Diebstahl

Gewerbliche Nutzung

Private Nutzung

Versicherungswert			VDMA Sicherheitsstufen			Versicherungswert		
bis	€	2.500	<b>Sicherheitsstufe A</b> leichter Einbruchschutz – kein Feuerschutz			bis	€	2.500
bis	€	2.500	bis 300 kg	<b>Sicherheitsstufe B</b>	bis 200 kg	bis	€	2.500
bis	€	10.000	ab 300 kg	begrenzter Einbruch- und Feuerschutz	ab 200 kg	bis	€	40.000

Bei fachgerechter Verankerung von Safes unter 1000 kg Eigengewicht		Definierter Einbruchschutz nach EN 1143-1		Bei fachgerechter Verankerung von Safes unter 1000 kg Eigengewicht	
Versicherungswert	Widerstandsgrad / Bezeichnung	Sicherheits-Merkmal	Versicherungswert		
bis € 10.000	<b>Widerstandsgrad N / 0</b> Wertschutzschrank / Duplexsafe	30/30 RU	bis € 40.000		
bis € 20.000	<b>Widerstandsgrad I</b> Wertschutzschrank / Duplexsafe	30/50 RU	bis € 65.000		
bis € 50.000	<b>Widerstandsgrad II</b> Wertschutzschrank / Duplexsafe	50/80 RU	bis € 100.000		
bis € 100.000	<b>Widerstandsgrad III</b> Wertschutzschrank	80/120 RU	bis € 200.000		
bis € 150.000	<b>Widerstandsgrad IV (KB)</b> Wertschutzschrank / Panzerschrank	120/180 RU	bis € 375.000		
bis € 250.000	<b>Widerstandsgrad V (KB)</b> Wertschutzschrank / Panzerschrank	180/270 RU	bis €	Absprache erforderlich	
bis € 500.000	<b>Widerstandsgrad VI (KB)</b> Wertschutzschrank, Panzerschrank	270/400 RU	bis €	Absprache erforderlich	

RU = Resistant Units (Widerstandseinheiten) KB = Kernbohrschutz EX = Explosionsschutz

Hinweis: Ab Widerstandsgrad III nach EN 1143-1 sind alle Wertschutzschränke für den Anschluss an eine baueitige Einbruchmeldeanlage (EMA) vorgerichtet. Durch den Anschluss an eine VdS-anerkannte EMA kann sich der Versicherungswert verdoppeln, fragen Sie Ihren Versicherer.

## Definierter Feuerschutz nach EN 1047-1

Feuerschutz für Werte und Dokumente (Papier):

<b>S 60 P</b>	1 Stunde	bis	1090°C
<b>S 120 P</b>	2 Stunden	bis	1090°C

Feuerschutz für Datenträger und Disketten:

<b>S 60 DIS</b>	1 Stunde	bis	1090°C
<b>S 120 DIS</b>	2 Stunden	bis	1090°C

Einbruchschutz und Feuerschutz können in sog. Duplexschränken kombiniert sein.  
Zum Beispiel Einbruchschutz im Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 und Feuerschutz S 120 P nach EN 1047-1.

Diese Übersicht dient nur zur Information. Durch das auf der Türinnenseite angebrachte Prüflabel ist es dem Schadenversicherer möglich, eine Versicherungseinstufung vorzunehmen.