

Wertraumtüre GTRT

zertifiziert vom VdS in Grad III

43

TRESORBAU
Wolfgang GümbeI

Moderne Wertraumtüre zur Sicherung von Tresorräumen und Opiatebunkern. Die kompakte massive Konstruktion bietet einen definierten Schutz gegen mechanische Einbruchwerkzeuge und Schneidbrenner. Die Schwerlastscharniere gewährleisten ein bedienerfreundliches Öffnen und Schließen der Tür. Verschiedene Verschlusssysteme können nach Kundenwunsch installiert werden. Maßänderungen sind möglich.

Die Montage, entsprechend den VdS-Vorschriften, kann durch unser geschultes Fachpersonal durchgeführt werden.

Die Wertraumtüre GTRT ist zugelassen für den Einsatz in Opiatelagern nach BfArM 4114 (BtMG)

Einbruchschutz:

Widerstandsgrad III nach EN 1143-1 (80/120 RU)

Feuerschutz:

Isolierung nach DIN 4102

Versicherungseinstufung:

Gewerblich bis € 100.000,--

Privat bis € 200.000,--



Qualitätsmerkmale der Wertraumtüre GTRT:

- Mehrwandige Konstruktion mit Spezialarmierungen
- Massive dreiwandige Tür
- Allseitige Feuerschutzisolierung
- VdS anerkanntes Doppelbartschloss nach EN 1300, 2 Schlüssel inklusive
- Dreiseitige Verriegelung durch massive Rundbolzen
- Rahmen als Block, Eck- oder Umfassungszarge lieferbar
- Serienmäßig zur Anbindung an eine Einbruchmeldeanlage vorgerichtet
- Rahmen für 240 mm starke Wände, andere Maße möglich

Modellübersicht

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm) Höhe x Breite	Durchgangsmaße (mm) Höhe x Breite	Erforderliche Maueröffnung H x B (mm)	Gewicht (kg)
95432	GTRT 2	2020 x 1020	1860 x 790	2010 x 1000	790

Gegen Aufpreis lieferbar: mechanisches oder elektronisches Codeschloss, Alarmvollausstattung, Maßänderung

110525-PL-22

Wertraumtüre GTTG

zertifiziert vom VdS in Grad II

42

TRESORBAU
Wolfgang Gumbel

Moderne Wertraumtüre zur Sicherung von Tresorräumen und Waffenkammern. Die kompakte massive Konstruktion bietet einen definierten Schutz gegen mechanische Einbruchwerkzeuge und Schneidbrenner. Die Schwerlastscharniere gewährleisten ein bedienerfreundliches Öffnen und Schließen der Tür. Verschiedene Verschlusssysteme können nach Kundenwunsch installiert werden. Maßänderungen sind möglich.

Die Montage, entsprechend den VdS-Vorschriften, kann durch unser geschultes Fachpersonal durchgeführt werden.

Einbruchschutz:

Widerstandsgrad II nach EN 1143-1 (80/120 RU)

Feuerschutz:

Isolierung nach DIN 4102

Versicherungseinstufung:

Gewerblich bis € 50.000,--

Privat bis € 100.000,--



Qualitätsmerkmale der Wertraumtür GTTG:

- Mehrwandige Konstruktion mit Spezialarmierungen
- Massive dreiwandige Tür
- Allseitige Feuerschutzisolierung
- VdS anerkanntes Doppelbartschloss nach EN 1300, 2 Schlüssel inklusive
- Dreiseitige Verriegelung durch massive Rundbolzen
- Rahmen als Block, Eck- oder Umfassungszarge lieferbar
- Serienmäßig zur Anbindung an eine Einbruchmeldeanlage vorgerichtet
- Rahmen für 240 mm starke Wände, andere Maße möglich

Modellübersicht

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm) Höhe x Breite	Durchgangsmaße (mm) Höhe x Breite	Erforderliche Maueröffnung H x B (mm)	Gewicht (kg)
522201	GTTG 2	2020 x 1020	1860 x 790	2010 x 1000	790

Gegen Aufpreis lieferbar: mechanisches oder elektronisches Codeschloss, Alarmvollausstattung, Maßänderung

110525-PL-22