

Sicherheitsstufen gegen Einbruch und Diebstahl

Gewerbliche
Nutzung

Private
Nutzung

Versicherungswert			VDMA Sicherheitsstufen			Versicherungswert		
bis €	2.500		Sicherheitsstufe A leichter Einbruchschutz – kein Feuerschutz			bis €	2.500	
bis €	2.500	bis 300 kg	Sicherheitsstufe B begrenzter Einbruch- und Feuerschutz			bis €	2.500	
bis €	10.000	ab 300 kg			bis €	40.000		

Bei fachgerechter Verankerung von Safes unter 1000 kg Eigengewicht			Definierter Einbruchschutz nach EN 1143-1			Bei fachgerechter Verankerung von Safes unter 1000 kg Eigengewicht		
Versicherungswert	Widerstandsgrad / Bezeichnung	Sicherheits-Merkmal	Versicherungswert		Versicherungswert			
bis €	10.000	Widerstandsgrad N / 0 Wertschutzschrank / Duplexsafe	30/30 RU	bis €	40.000			
bis €	20.000	Widerstandsgrad I Wertschutzschrank / Duplexsafe	30/50 RU	bis €	65.000			
bis €	50.000	Widerstandsgrad II Wertschutzschrank / Duplexsafe	50/80 RU	bis €	100.000			
bis €	100.000	Widerstandsgrad III Wertschutzschrank	80/120 RU	bis €	200.000			
bis €	150.000	Widerstandsgrad IV (KB) Wertschutzschrank / Panzerschrank	120/180 RU	bis €	375.000			
bis €	250.000	Widerstandsgrad V (KB) Wertschutzschrank / Panzerschrank	180/270 RU	bis €	Absprache erforderlich			
bis €	500.000	Widerstandsgrad VI (KB) Wertschutzschrank, Panzerschrank	270/400 RU	bis €	Absprache erforderlich			

RU = Resistant Units (Widerstandseinheiten) KB = Kernbohrschutz EX = Explosionsschutz

Hinweis: Ab Widerstandsgrad III nach EN 1143-1 sind alle Wertschutzschränke für den Anschluss an eine bauseitige Einbruchmeldeanlage (EMA) vorgefertigt. Durch den Anschluss an eine VdS- anerkannte EMA kann sich der Versicherungswert verdoppeln, fragen Sie Ihren Versicherer.

Definierter Feuerschutz nach EN 1047-1

Feuerschutz für Werte und Dokumente (Papier):

S 60 P	1 Stunde	bis	1090°C
S 120 P	2 Stunden	bis	1090°C

Feuerschutz für Datenträger und Disketten:

S 60 DIS	1 Stunde	bis	1090°C
S 120 DIS	2 Stunden	bis	1090°C

Einbruchschutz und Feuerschutz können in sog. Duplexschränken kombiniert sein.
Zum Beispiel Einbruchschutz im Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 und Feuerschutz S 120 P nach EN 1047-1.

Diese Übersicht dient nur zur Information. Durch das auf der Türinnenseite angebrachte Prüflabel ist es dem Schadenversicherer möglich, eine Versicherungseinstufung vorzunehmen.